



Stadox
Silikon-Entferner
Silicone Remover

- **előkezelőszer**



Műszaki
leírás:

- a csiszolt lakkozási munka és a füllerezett területek előkezelése

Stadox Silikon-Entferner

Lobbanáspont:

• 24 °C / 75,2 °F

Sűrűség:

• 0,80 g/cm³

VOC (2004/42/EC):

2004/42/II B(a)(850)820

Az EU határérték a termékre
(termékkategória II B.a) szórásra kész
formában max 850g/l.

A VOC tartalma ennek a terméknek
szórásra kész formában max 820 g/l.

Csak szakember dolgozhatja fel! Ezek az adatok ismereteink mai állásának felelnek meg. Az információk nem kötelező érvényűek és nem vállalunk felelősséget a teljességükért. A felhasználó feladata az információk felülvizsgálata aktualitás és alkalmazhatóság szempontjából. Az adatlapokban található szellemi tulajdonok, úgy mint szabadalom, márka és szerzői jog, védettek. Minden jog fenntartva. A csomagoláson található biztonsági utasításokat és a termékre vonatkozó biztonsági adatlapok előírásait figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatlapokban lévő információkat előzetes figyelmeztetés vagy kötelezettség nélkül aktualizálás céljából megváltoztassuk vagy kiegészítsük. Az itt közölt megállapítások korlátozás nélkül érvényesek.