



4CR 5200 Bitumenes alvázvédő spray

Tulajdonságok

A 4CR 5200 Bitumenes alvázvédő spray egy bitumen bázisú tartós, rugalmas kőfelverődésvédő spray korrozióvédelemmel és zajcsillapító hatással. Hosszútávon nyújt védelmet víz, só és kőfelverődés ellen a járműiparban.

- csiszolásálló, tartós rugalmasság
- korroziógátló
- kitűnő zajcsillapító hatás
- NEM ÁTFESTHETŐ!

Technológiai javaslat

- csiszolásálló, tartós rugalmasság
- korroziógátló
- kitűnő zajcsillapító hatás
- NEM ÁTFESTHETŐ!

Alkalmazás

A kezelendő felület legyen tiszta, száraz por, zsír és polírmaradványoktól mentes. Ha szükséges használjunk alapozót.

Előkezelés/tisztítás: 4CR szilikontávolítóval

Felhasználási feltételek: bármilyen hőmérsékletnél felfújható

Ne fújjuk rá motorra, fékre.

A felület legyen tiszta, száraz, por és zsírmentes. Felhasználás előtt alaposan rázzuk kb. 3 percig a flakont. Fújási távolság kb. 20 -30 cm. Fújjunk fel több vékonyabb réteget a felületre, minden réteg között kb. 3-5 perces szellőztetési idővel.

Használat után fordítsuk a flakont fejjel lefelé és fújjunk, amíg a szelep tiszta nem lesz. Ez megakadályozza a szelep eltömődését.

Műszaki adatok

Szín	fekete
Tartalom	500 ml
Teljes száradás 20 °C -on	Kb. 5 óra

Tárolás és szállítás

A terméket + 10 °C alatt és 30°C felett nem szabad tárolni.

A csomagolást nem szabad kitenni közvetlen napfénynek és hónek.

Szorosan lezárt eredeti csomagolásban, száraz helyen legalább 24 hónapig eltartható.