



Profi Primer Spray / Profi alapozó spray 400 ml

Tulajdonságok és felhasználás

A 4CR Profi Primer Spray magas minőségű tapadásközvetítő az alapfelület és a fedőfesték között. A termék gyorsan szárad és elsősorban a csupasz, csiszolt vagy fillerezett fém részek alapozására alkalmas. Csakúgy, mint az apróbb szabálytalanságok, karcok kisimítására és hasonló festék javításokhoz.

Alapfelület: Teljesen kikeményedett és csiszolt régi lakkozási munka. Teljesen száraz 1K- és 2K Filler anyagok.

Előkezelés / tisztítás: Előtisztítás szilikoneltávolítóval.

Alkalmazás

Fedési eljárás: Kérjük olvassa el a felhasználási útmutatót!

Szín / fényességi fokozat: szürke (0402) és vörösbarna (0401)

Jellemzők: Kiváló tapadás, jó töltőerő. Gyorsan száradó, alacsony termékfelhasználás. Ideális tapadás az alapfelület és a fedőréteg között.

Száradási idők

Porszáraz: kb. 15 perc után

Kézszáraz: kb. 30 perc után

Felhasználási útmutató

Minden felületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Használat előtt a tartályt erőteljesen rázza kb. 3 percig. Szórási távolság kb. 20 – 30 cm. Vigyünk fel néhány vékony réteget kb. 3 – 5 perc kiszellőztetési idővel az egyes rétegek között.

Használat után fordítsuk a tartályt fejjel lefelé és szórjunk, amíg a szelep tiszta nem lesz. Ez megakadályozza a szelep eltömődését.

Biztonsági információ

Csak jól szellőztetett helyen használható. Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás. Használat közben enni, inni nem szabad. Gyermekektől távol tartandó. Figyelem! A tartály túlnyomás alatt áll. Védjük közvetlen napfénytől és 50°C feletti hőmérséklettől. Csak professzionális felhasználásra. Figyelem! Ártalmatlanítása a környezetvédelmi hatóságok előírásai szerint történhet.