



Plastic Primer Spray / Műanyag alapozó spray

Tulajdonságok

A 4CR Plastic Primer Spray egy speciális tapadásközvetítő műanyag alkatrészek bevonásához. Alkalmos kültéri tükörre, spoilerre, lökhárítóra, padló műanyag alkatrészeire. Szintén alkalmas kemény műanyagból készült bútorra.

V.O.C érték

Az EU határérték erre a termékre (kat. B/e): 840 g/l (2007)
Ez a termék maximum 840 g/l VOC-t tartalmaz [7,01 lbs/gal]

Technológiai javaslat

- kiváló tapadás
- gyors száradás
- átlátszó-ezüst, lehetővé teszi a korábban bevont területek ellenőrzését

Alkalmazás

Alapfelület: tapadásközvetítő a következő felületekre / műanyagra:

ABS, EMT, EP-laminát, HP-ötvözet, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR kemény, PUR puha, PVC.

Előkezelés / tisztítás: előtisztítás 4CR szilikontávoltóval.

Feldolgozási körülmény: +10°C-tól és 80% relatív nedvesség tartalomig.

Száradási idők:

Porszáras: kb. 5 – 10 perc után

Átvonható: kb. 10 perc után

Minden felületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Használat előtt a tartályt erőteljesen rázza kb. 3 percig. Szórási távolság kb. 20 – 30 cm. Vigyünk fel néhány vékony réteget kb. 3 – 5 perc kiszellőztetési idővel az egyes rétegek között.

Használat után fordítsuk a tartályt fejjel lefelé és szórjunk, amíg a szelep tiszta nem lesz. Ez megakadályozza a szelep eltömődését.

Műszaki adatok

Szín	Átlátszó - ezüst
Tartalom	400 ml