
	Idegen cikkszám: 6.7446.0401 6.7446.0402	
---	---	---

Structure spray / Struktúr hatású spray

Tulajdonságok

A 4CR Structure spray kiváló minőségű struktúr hatású, speciális festék műanyagra. Különösen alkalmas a járműiparban (autók, nehézgépek) és az iparban használt műanyagok bevonására. Alapozó nélkül kell felhordani.

V.O.C érték

Az EU határérték erre a termékre (kat. B/e): 840 g/l (2007)
Ez a termék maximum 690 g/l VOC-t tartalmaz [5,75 lbs/gal]

Technológiai javaslat

- Gyorsan szárad
- Kitűnő tapadás
- Átfesthető

Alkalmazás

Alapfelület: Nagyon jó tapadás fémre, fára és kemény műanyagra.

Előkezelés / tisztítás: előtisztítás 4CR szilikoneltávolítóval.

Feldolgozási körülmény +10°C-tól és 80% relatív nedvesség tartalomig.

Minden felületnek tisztának, száraznak és zsírintesnek kell lennie. Használat előtt a tartályt erőteljesen rázza kb. 3 percig. Szórási távolság kb. 20 – 30 cm. Vigyünk fel néhány vékony réteget kb. 3 – 5 perc kiszellőtetési idővel az egyes rétegek között.

Használat után fordítsuk a tartályt fejjel lefelé és szórjunk, amíg a szelep tiszta nem lesz. Ez megakadályozza a szelep eltömődését.

Műszaki adatok

Struktúrája	Finom (6.7446.0401), durva (6.7446.0402)
Porszáráz	kb. 5-10 perc után
Szín	Áttetsző
Teljes átkeményedés	10 perc után