

	Idegen cikkszám: 6.7447.0401 6.7447.0402 6.7447.0403 6.7447.0404 6.7447.0405	7447
---	--	-------------

Spray Paint for Plastic / Műanyag festék spray

Tulajdonságok

A 4CR Spray Paint for Plastic kiváló minőségű rugalmas fedőfesték műanyag alkatrészek közvetlen bevonására vagy a 4CR Structure Spray átfedésére eredeti árnyalatban.

V.O.C érték

Az EU határérték erre a termékre (kat. B/e): 840 g/l (2007)
 Ez a termék maximum 690 g/l VOC-t tartalmaz [5,75 lbs/gal]

Technológiai javaslat

- Nagyon jó takarás, gyorsan szárad.
- Elsőrendű kémiai és vegyi ellenállóság. Kopásálló és nem krétásodik.

Alkalmazás

Alapfelület: tiszta, zsír- és elválasztó szerektől mentes. Nagyon jó tapadás fémre, fára és kemény műanyagra.

Előkezelés / tisztítás: előtisztítás 4CR szilikontávolítóval.

Feldolgozási körülmény +10°C-tól és 80% relatív nedvesség tartalomig.

Minden felületetnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Használat előtt a tartályt erőteljesen rázza kb. 3 percig. Szórási távolság kb. 20 – 30 cm. Vigyünk fel néhány vékony réteget kb. 3 – 5 perc kiszellőztetési idővel az egyes rétegek között.

Használat után fordítsuk a tartályt fejjel lefelé és szórjunk, amíg a szelep tiszta nem lesz. Ez megakadályozza a szelep eltömődését.

Szín

Fekete (6.7447.0401)
 Középszürke (6.7447.0402)
 Grafitszürke (6.7447.0403)
 Sötétszürke (6.7447.0404)
 Bazaltszürke (6.7447.0405)

Műszaki adatok

Fényesség	matt
Porszáraz	kb. 10 perc után
Kézszáraz	kb. 1-2 óra után
Teljes átkeményedés	24 óra után